

Parquet Primer

DESCRIPTION

Primaire pour obtenir une adhésion optimale pour les colles parquet PU et MS. Renforce également les chapes.

APPLICATION

Peut être utilisé sur des supports poreux et des carrelages.

CARACTERISTIQUES

- Facile à employer
- Sèche vite
- Améliore l'adhésion fortement

MODE D'EMPLOI

Appliquer le primaire en 1 couche à l'aide d'une brosse. Laisser sécher complètement avant d'appliquer la colle de parquet. Le temps de séchage est environ 30 minutes, mais peut varier selon les circonstances. Le primaire réagit à

l'humidité de l'air; donc il faut bien fermer la bouteille après usage.

CONSERVATION

Se conserve 12 mois, au frais, à l'abri du gel et dans un emballage bien fermé.

CONSEILS DE SECURITE

Disponible sur demande

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'acétone ou MEK

DONNEES TECHNIQUES

Couleur	transparent
Odeur	dissolvants
Densité	Circa 0,9 g/ml
Consommation	70-120 g/m ²

092009

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.